



Explorer TB

Το ιδανικό τρακτέρ για τους ειδικούς στα χωράφια.

Το Explorer TB δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο στην κατηγορία του: ένα εξαιρετικά ευέλικτο, πρακτικό και ισχυρό μηχάνημα πολλαπλών ρόλων που είναι έτοιμο να αναλάβει ακόμη και την πιο σκληρή εργασία. Τα τρακτέρ Explorer TB προσφέρονται στις εκδόσεις 105 και 115 και είναι σχεδιασμένα για τον αγρότη με εξειδικευμένες ανάγκες. Η ακαταμάχητη επιλογή για ελαιώνες, σπρωώνες με μεγάλα κενά, θερμοκήπια και ορεινά εδάφη με το περιορισμένο ολικό ύψος του, το χαμηλό κέντρο βάρους του και την στιβαρή κατασκευή του για εργασία με εξαρτήματα βαριάς χρήσης. Οι 4-κύλινδροι κινητήρες FARMotion με turbo intercooled, με ψεκασμό common rail μεταφέρουν ισχύ άμεσης ανταπόκρισης σε όλες τις συνθήκες.

EXPLORER TB :
105 | 115



SAME

Explorer TB

		105	115
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΥΠΩΝ		Stage III B	Stage III B
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ		SDF	SDF
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		FARMotion	FARMotion
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑ	No./cc	4/3849	4/3849
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΥΠΕΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ		TI	TI
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΣΤΙΣ 2000 ΣΑΛ.	kW/HP	75 / 102	83 / 113
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΡΟΦΩΝ	kW/HP	71,5 / 97	79 / 107
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΙΣ 1600 ΣΑΛ.	Nm	408	435
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		●	●
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	litres	85	85
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΡΕΒΕΡΣΑ)			
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΡΕΒΕΡΣΑ		●	●
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ STOP&GO (GS)		○	○
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ			
5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ 10+10 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (40 ΧΛΜ/Ω)		●	●
5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ 20+20 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΥΠΕΡΑΡΓΕΣ ΚΑΙ ΕΡΠΟΥΣΕΣ (40 ΧΛΜ/Ω)		○	○
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΗΙ-LO			
5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ 20+20 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (40 ΧΛΜ/Ω)		○	○
5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ 40+40 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΥΠΕΡΑΡΓΕΣ ΚΑΙ ΕΡΠΟΥΣΕΣ (40 ΧΛΜ/Ω)		○	○
ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΙΣΩ (ΡΤΟ)			
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		●	●
ΡΤΟ 540/540 ΕΣΟ ΣΤΡΟΦΩΝ		●	●
ΡΤΟ 540/540 ΕΣΟ/1000/1000 ΕΣΟ ΣΤΡΟΦΩΝ		○	○
ΡΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ		○	○
ΕΜΠΡΟΣ ΡΤΟ 1000 ΣΤΡΟΦΩΝ		○	○
ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΕΣ			
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		●	●
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΚΑΡΟ)		●	●
ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΝΙ			
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ		●	●
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΡΕΝΟ ΡΗΜΟΥΛΚΑΣ		○	○
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ		●	●
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ SDD		○	○
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ			
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΙΣΩ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ		●	●
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΜΠΡΑΤΣΩΝ	kg	3600	3600
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ	kg	4525	4525
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ		○	○
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΠΡΑΤΣΩΝ	kg	2100	2100
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ			
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ STANDARD	l/min	55	55
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	n° of ways	4 / 6	4 / 6
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΔΗΓΟΥ			
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ		●	●
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ		●	●
ΠΙΣΩ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ		●	●
ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ		○	○
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ			
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ	mm	4117	4117
ΕΛΑΧΙΣΤΟ/ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ (STANDARD)	mm	1939 / 2101	1939 / 2101
ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΚΑΠΟ	mm	1520	1520
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	mm	2400	2400
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	kg	3500	3500
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ	kg	6200	6200

- Στάνταρ
- Προαιρετικό
- Δεν διατίθεται

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.samedeutz-fahr.gr ή αποτανθείτε στην



ΓΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Αθήνα: Λ. Αθηνών 169, 147 47 Αθήνα,
τηλ. 210-3479700

Θεσσαλονίκη: 5ο χλμ. Θεσ/κης - Κατερίνης,
Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310.751770



SAME is a brand of



Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν είναι μόνο ενδεικτικά. Η SAME διατηρεί το δικαίωμα να τα τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.