



SAME

Frutteto **NATURAL**



		70	80	80.4
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ		SDF	SDF	SDF
ΜΟΝΤΕΛΟ		FARMotion	FARMotion	FARMotion
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ		Stage III B	Stage III B	Stage III B
ΑΡ. ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΡ. ΒΑΛΒΙΔΩΝ	No./cc./No.	3 / 2887 / 2	3 / 2887 / 2	4 / 3849 / 2
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		Common Rail	Common Rail	Common Rail
ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ TURBO ΚΑΙ INTERCOOLER		●	●	●
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (ECE R 120)	kW/hp	48 / 65	55,4 / 75	55,4 / 75
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΣΤΙΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ (ECE R 120)	kW/hp	48 / 65	55,4 / 75	55,4 / 75
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	rpm	2200	2200	2200
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	Nm	292	342	353
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	rpm	1500	1500	1400
ΑΠΟΘΕΜΑ ΡΟΠΗΣ	%	40	42	36
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		●	●	●
ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΟ ΚΑΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΪ		●	●	●
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ		EGR + DOC	EGR + DOC	EGR + DOC
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	litres	65	65	65
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΡΕΒΕΡΣΑ)				
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ		●	●	●
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ		●	●	●
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΥΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΣΑΣΜΑΝ)				
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ		●	●	●
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ	No.	8+8	8+8	8+8
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	No.	4	4	4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	No.	2	2	2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ	No.	10+10	10+10	10+10
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	No.	5	5	5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	No.	2	2	2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΑΡΓΕΣ	No.	15+15	15+15	15+15
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	No.	5	5	5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	No.	3	3	3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΓΕΣ	No.	30+15	30+15	30+15
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	No.	5	5	5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	No.	3	3	3
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ / ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ	m/hr	1790 / 280	1790 / 280	1790 / 280
ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ (ΡΤΟ) ΠΙΣΩ				
ΞΗΡΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ		●	●	●
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		●	●	●
ΡΤΟ 540		●	●	●
ΡΤΟ 540 / 540 ECO		○	○	○
ΡΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ		○	○	○
ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ				
ΕΜΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ (4WD)		●	●	●
ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 100% ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ (ΚΑΡΟ)		●	●	●
ΦΡΕΝΑ				
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ		●	●	●
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ		●	●	●
ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΑΣ		○	○	○
ΤΙΜΟΝΙ				
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ		●	●	●
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	l/min	18	18	18
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΜΠΡΑΤΣΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ)				
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ		●	●	●
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (STANDARD μοντέλο)	kg	3050	3050	3050
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (COMPACT μοντέλο)	kg	2700	2700	2700
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ				
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ		●	●	●
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (βασικός εξοπλισμός / προαιρετικός εξοπλισμός)	l/min	42 / 50	42 / 50	42 / 50
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		●	●	●
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (βασικός εξοπλισμός / προαιρετικός εξοπλισμός)	No. of ways	4 / 6	4 / 6	4 / 6
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΔΗΓΟΥ				
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ (ROPS)		●	●	●
ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
ΕΜΠΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ (STANDARD)		280/70 R16"	280/70 R16"	280/70 R16"
ΠΙΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΑ (STANDARD)		360/70 R24"	360/70 R24"	360/70 R24"
ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ	mm	1462	1462	1462
ΠΛΑΤΟΣ ΠΙΣΩ	mm	1466	1466	1466
ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΤΕΡΩΝ	mm	600	600	600
ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ)	mm	1120	1120	1120
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	mm	1996	1996	2126
ΜΗΚΟΣ (ΜΕ ΠΙΣΩ ΜΠΡΑΤΣΑ)	mm	3442	3442	3573
ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ ΕΜΠΡΟΣ (ελάχιστο / μέγιστο)	mm	1166/1422	1166/1422	1166/1422
ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ ΠΙΣΩ (ελάχιστο / μέγιστο)	mm	1091/1491	1091/1491	1091/1491
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	mm	2189	2189	2319
ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ	mm	1430	1430	1430
ΥΨΟΣ ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ	mm	1211	1211	1211
ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ	mm	1387	1387	1387
ΒΑΡΟΣ	kg	2300	2300	2400
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	kg	4200	4200	4350

● βασικός εξοπλισμός ○ προαιρετικός εξοπλισμός – δεν διατίθεται

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν είναι μόνο ενδεικτικά. Η SAME διατηρεί το δικαίωμα να τα τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Αθήνα: Λ. Αθηνών 169, 147 47 Αθήνα, τηλ. 210-3489700

Θεσσαλονίκη: 5ο χλμ. Θεσ/κης - Κατερίνης, τηλ. 2310 751772, 751770, 751773

Για να ανακαλύψετε περισσότερα επισκεφθείτε το site μας: www.samedeutz-fahr.gr

SAME is a brand of SDF



SAME