

**FRTCVT**

[STAGE V]

**FRUTTETO CVT**  
90 | 95 | 100  
105 | 115



[ ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ]

**FRUTTETO CVT**



ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ A.B.

Αθήνα:  
Λ. Αθηνών 169, Αθήνα  
Τηλ.: 210 34 79 700  
Θεσσαλονίκη:  
5ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Καλοχώρι  
Τηλ.: 23 10 751 770



**SAME**

# FRUITTETO CVT

		90	95	100	105	115
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>						
Τύπος		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45
Επίπεδο καυσαερίων		Φάση V				
Αναρρόφηση		Turbo Intercooler				
Έγχυση @ πίεση	Τύπος	Common Rail@2.000 bar				
Κύλινδροι / Κυβισμός	η°/cc	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	
Μέγιστη ισχύς με OverBoost (ECE R120)	kW/hr	.	.	.	.	93/126
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kW/hr	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Ισχύς σε ονομαστικές στροφές κινητήρα (ECE R120)	kW/hr	63,5/86	66,4/90	71,1/97	74/101	80,6/110
Μέγιστη ροπή @1.400 rpm	Nm	372	389	417	433	472
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO)	λίτρα	81 (61)	81 (61)	81 (61)	81 (61)	81 (61)
XL Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO)	λίτρα	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue	λίτρα	13	13	13	13	13
<b>ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (CVT)</b>						
Μέγιστη ταχύτητα*	Χλμ/ώρα@ στροφές ανά λεπτό	40@1570				
CruiseSpeed	Αριθμός	2 μπροστινές+ 2 όπισθεν				
PowerZero		.	.	.	.	.
Στρατηγικές Κίνησης (Αυτόματο/Χειροκίνητο/PTO)		.	.	.	.	.
SenseClutch με 5 ρυθμιζόμενα επίπεδα		.	.	.	.	.
<b>PTO</b>						
Ηλεκτρουδραυλική εμπλοκή		.	.	.	.	.
Ταχύτητες PTO		540/540E/1000				
Ταχύτητα εδάφους PTO		0	0	0	0	0
Εμπρός PTO 1000		0	0	0	0	0
<b>ΑΝΥΨΩΣΗ</b>						
Ηλεκτρονική πίσω ανύψωση		.	.	.	.	.
Ικανότητα ανύψωσης πίσω	κιλά	3800	3800	3800	3800	3800
Δεξιά υδραυλική ράβδος και σταθεροποιητές		0	0	0	0	0
Εμπρόσθια ανύψωση (1.500 κιλά)		0	0	0	0	0
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>						
Υδραυλικό σύστημα ανοικτού κέντρου (στάνταρ)	λίτρα/λεπτό	84	84	84	84	84
Υδραυλικό σύστημα κλειστού κέντρου (προαιρετικό)	λίτρα/λεπτό	100	100	100	100	100
Πίσω πηνία βαλβίδων (στάνταρ/προαιρετικό)	Αριθμός	2/3/4/5	2/3/4/5	2/3/4/5	2/3/4/5	2/3/4/5
Πηνία βαλβίδων μεσαίας τοποθέτησης (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	Αριθμός	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
Υδραυλικές διόδους με μεσαία τοποθέτηση - διπλές από το πίσω μέρος (προαιρετικό)	Αριθμός διόδων	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4
<b>ΦΡΕΝΑ</b>						
Φρενάρισμα στους 4 τροχούς		.	.	.	.	.
Ηλεκτρονικό χειρόφρενο (HPB)		.	.	.	.	.
Φρένο υδραυλικού τρέιλερ		0	0	0	0	0
<b>ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ</b>						
Ηλεκτρο-υδραυλική εμπλοκή για 4WD και ασφάλιση διαφορικού		.	.	.	.	.
Αυτόματο 4WD		0	0	0	0	0
ASM		0	0	0	0	0
Ανεξάρτητη αντλία τιμονιού	λίτρα/λεπτό	42	42	42	42	42
Τιμόνι Διπλού Εκτοπίσματος (SDD)		0	0	0	0	0
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ACTIVEDRIVE (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)</b>						
Λειτουργίες Προσαρμοστικής Απόσβεσης, Ενεργής Αυτοσταθεροποίησης		.	.	.	.	.
Λειτουργίες Anti-Dive, Anti-Roll		.	.	.	.	.
Έλεγχος Πρόσφυσης Διαφορικού (DTC)		.	.	.	.	.
<b>ΚΑΜΠΙΝΑ</b>						
Air conditioning		.	.	.	.	.
Υποβραχιόνιο MaxCom συνδεδεμένο στο κάθισμα		.	.	.	.	.
InfoCentrePro		.	.	.	.	.
Διαχείριση Άκρου Αγρού Comfortip		.	.	.	.	.
Ανάρτηση καμπίνας με Υδρά Συνεμπλόκ		.	.	.	.	.
Καμπίνα με 4 συστήματα φιλτραρίσματος		0	0	0	0	0
Φώτα εργασίας LED 4ης Γενιάς		0	0	0	0	0
Πίσω κάμερες		0	0	0	0	0
<b>ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ SDF</b>						
8" iMonitor		0	0	0	0	0
Πλήρως ενσωματωμένη αυτόματη καθοδήγηση		0	0	0	0	0
CTM		0	0	0	0	0
Isobus		0	0	0	0	0
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ</b>						
Πλάτος (ελάχιστο - μέγιστο)	χιλιοστά	1411- 1671	1411- 1671	1411- 1671	1411- 1671	1411- 1671
Μεταξόνιο	χιλιοστά	2044	2174	2044	2174	2174
Μέγιστο ύψος	χιλιοστά	2520	2520	2520	2520	2520
Συνολικό βάρος χωρίς φορτίο	κιλά	3340-3930	3340-3930	3565-4155	3565-4155	3565-4155
Συνολικά επιτρεπόμενο φορτίο	κιλά	5200	5200	5200	5200	5200

\* οι στροφές του κινητήρα στην μέγιστη ταχύτητα ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος των πίσω ελαστικών



- ▲ ΣΤΑΝΤΑΡ
- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
- Μη διαθέσιμο

# FRUITTETO CVT S

		90	95	100	105	115
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>						
Τύπος		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45
Επίπεδο καυσαερίων		Φάση V				
Αναρρόφηση		Turbo Intercooler				
Έγχυση @ πίεση	Τύπος	Common Rail@2.000 bar				
Κύλινδροι / Κυβισμός	n°/cc	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	
Μέγιστη ισχύς με OverBoost (ECE R120)	kW/hp	.	.	.	.	93/126
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kW/hp	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Ισχύς σε ονομαστικές στροφές κινητήρα (ECE R120)	kW/hp	63,5/86	66,4/90	71,1/97	74/101	80,6/110
Μέγιστη ροπή @1.400 rpm	Nm	372	389	417	433	472
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO)	λίτρα	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)
XL Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO)	λίτρα	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue	λίτρα	13	13	13	13	13
<b>ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (CVT)</b>						
Μέγιστη ταχύτητα*	Χλμ/ώρα@ στροφές ανά λεπτό	40@1570				
CruiseSpeed	Αριθμός	2 μπροστινές+ 2 όπισθεν				
PowerZero		.	.	.	.	.
Στρατηγικές Κίνησης (Αυτόματο/Χειροκίνητο/PTO)		.	.	.	.	.
SenseClutch με 5 ρυθμιζόμενα επίπεδα		.	.	.	.	.
<b>PTO</b>						
Ηλεκτροδραυλική εμπλοκή		.	.	.	.	.
Ταχύτητες PTO		540/540E/1000				
Ταχύτητα εδάφους PTO		o	o	o	o	o
Εμπρός PTO 1000		o	o	o	o	o
<b>ΑΝΥΨΩΣΗ</b>						
Ηλεκτρονική πίσω ανύψωση		.	.	.	.	.
Ικανότητα ανύψωσης πίσω	κιλά	2600	2600	2600	2600	2600
Δεξιά υδραυλική ράβδος και σταθεροποιητές		o	o	o	o	o
Εμπρός/πίσω ανύψωση (1.500 κιλά)		o	o	o	o	o
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>						
Υδραυλικό σύστημα κλειστού κέντρου (ΣΤΑΝΤΑΡ)	λίτρα/λεπτό	100	100	100	100	100
Πίσω πηνία βαλβίδων (στανταρ/προαιρετικό)	Αριθμός	2/3/4/5	2/3/4/5	2/3/4/5	2/3/4/5	2/3/4/5
Πηνία βαλβίδων μεσαίας τοποθέτησης (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	Αριθμός	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
Υδραυλικές δίοδοι με μεσαία τοποθέτηση - διπλές από το πίσω μέρος (προαιρετικό)	Αριθμός διόδων	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4
<b>ΦΡΕΝΑ</b>						
Φρενάρισμα στους 4 τροχούς		.	.	.	.	.
Ηλεκτρονικό χειρόφρενο (HPB)		.	.	.	.	.
Φρένο υδραυλικού τρέιλερ		o	o	o	o	o
<b>ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ</b>						
Ηλεκτρο-υδραυλική εμπλοκή για 4WD και ασφάλιση διαφορικού		.	.	.	.	.
Αυτόματο 4WD		o	o	o	o	o
ASM		o	o	o	o	o
Ανεξάρτητη αντλία τιμονιού	λίτρα/λεπτό	42	42	42	42	42
Τιμόνι Διπλού Εκτοπίσματος (SDD)		o	o	o	o	o
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ACTIVEDRIVE (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)</b>						
Λειτουργίες Προσαρμοστικής Απόσβεσης, Ενεργής Αυτοσταθεροποίησης		.	.	.	.	.
Λειτουργίες Anti-Dive, Anti-Roll		.	.	.	.	.
Έλεγχος Πρόσφυσης Διαφορικού (DTC)		.	.	.	.	.
<b>ΚΑΜΠΙΝΑ</b>						
Air conditioning		.	.	.	.	.
Υποβραχιόνιο MaxCom συνδεδεμένο στο κάθισμα		.	.	.	.	.
InfoCentrePro		.	.	.	.	.
Διαχείριση Άκρου Αγρού Comfortip		.	.	.	.	.
Ανάρτηση καμπίνας με Υδρά Συνεμπλόκ		.	.	.	.	.
Καμπίνα με 4 συστήματα φιλτραρίσματος		o	o	o	o	o
Φώτα εργασίας LED 4ης Γενιάς		o	o	o	o	o
Πίσω κάμερες		o	o	o	o	o
<b>ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ SDF</b>						
8" iMonitor		o	o	o	o	o
Πλήρως ενσωματωμένη αυτόματη καθοδήγηση		o	o	o	o	o
CTM		o	o	o	o	o
Isobus		o	o	o	o	o
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ</b>						
Πλάτος (ελάχιστο - μέγιστο)	χιλιοστά	1267-1517	1267-1517	1267-1517	1267-1517	1267-1517
Μεταξόνιο	χιλιοστά	2086	2216	2086	2216	2216
Μέγιστο ύψος	χιλιοστά	2520	2520	2520	2520	2520
Συνολικό βάρος χωρίς φορτίο	κιλά	3265-3865	3320-3920	3265-3865	3320-3920	3320-3920
Συνολικά επιτρεπόμενο φορτίο	κιλά	5000	5000	5000	5000	5000

\* οι στροφές του κινητήρα στην μέγιστη ταχύτητα ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος των πίσω ελαστικών

- ▲ ΣΤΑΝΤΑΡ
- o ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
- Μη διαθέσιμο

# FRUITTETO CVT V

		90	95	100	105	115
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>						
Τύπος		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45
Επίπεδο καυσαερίων		Φάση V				
Αναρρόφηση		Turbo Intercooler				
Έγχυση @ πίεση	Τύπος	Common Rail@2.000 bar				
Κύλινδροι / Κυβισμός	n°/cc	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	
Μέγιστη ισχύς με OverBoost (ECE R120)	kw/hrp	.	.	.	.	93/126
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kw/hrp	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Ισχύς σε ονομαστικές στροφές κινητήρα (ECE R120)	kw/hrp	63,5/86	66,4/90	71,1/97	74/101	80,6/110
Μέγιστη ροπή @1.400 rpm	Nm	372	389	417	433	472
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO)	λίτρα	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)
XL Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO)	λίτρα	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue	λίτρα	13	13	13	13	13
<b>ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (CVT)</b>						
Μέγιστη ταχύτητα*	Χλμ/ώρα@ στροφές ανά λεπτό	40@ 1770				
CruiseSpeed	Αριθμός	2 μπροστινές+ 2 όπισθεν				
PowerZero		.	.	.	.	.
Στρατηγικές Κίνησης (Αυτόματο/Χειροκίνητο/PTO)		.	.	.	.	.
SenseClutch με 5 ρυθμιζόμενα επίπεδα		.	.	.	.	.
<b>PTO</b>						
Ηλεκτρουδραυλική εμπλοκή		.	.	.	.	.
Ταχύτητες PTO		540/540E/1000				
Ταχύτητα εδάφους PTO		o	o	o	o	o
Εμπρός PTO 1000		o	o	o	o	o
<b>ΑΝΥΨΩΣΗ</b>						
Ηλεκτρονική πίσω ανύψωση		.	.	.	.	.
Ικανότητα ανύψωσης πίσω	κιλά	2600	2600	2600	2600	2600
Δεξιά υδραυλική ράβδος και σταθεροποιητές		o	o	o	o	o
Εμπρός/πίσω ανύψωση (1.500 κιλά)		o	o	o	o	o
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>						
Υδραυλικό σύστημα κλειστού κέντρου (STANTAP)	λίτρα/λεπτό	100	100	100	100	100
Πίσω πηνία βαλβίδων (στάνταρ/προαιρετικό)	Αριθμός	2/3/4/5	2/3/4/5	2/3/4/5	2/3/4/5	2/3/4/5
Πηνία βαλβίδων μεσαίας τοποθέτησης (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	Αριθμός	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
Υδραυλικές δίοδοι με μεσαία τοποθέτηση - διπλές από το πίσω μέρος (προαιρετικό)	Αριθμός δίοδων	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4
<b>ΦΡΕΝΑ</b>						
Φρενάρισμα στους 4 τροχούς		.	.	.	.	.
Ηλεκτρονικό χειρόφρενο (HPB)		.	.	.	.	.
Φρένο υδραυλικού τρέιλερ		o	o	o	o	o
<b>ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ</b>						
Ηλεκτρο-υδραυλική εμπλοκή για 4WD και ασφάλιση διαφορικού		.	.	.	.	.
Αυτόματο 4WD		o	o	o	o	o
ASM		o	o	o	o	o
Ανεξάρτητη αντλία τιμονιού	λίτρα/λεπτό	42	42	42	42	42
Τιμόνι Διπλού Εκτοπίσματος (SDD)		o	o	o	o	o
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ACTIVEDRIVE (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)</b>						
Λειτουργίες Προσαρμοστικής Απόσβεσης, Ενεργής Αυτοσταθεροποίησης		.	.	.	.	.
Λειτουργίες Anti-Dive, Anti-Roll		.	.	.	.	.
Έλεγχος Πρόσφυσης Διαφορικού (DTC)		.	.	.	.	.
<b>ΚΑΜΠΙΝΑ</b>						
Air conditioning		.	.	.	.	.
Υποβραχιόνιο MaxCom συνδεδεμένο στο κάθισμα		.	.	.	.	.
InfoCentrePro		.	.	.	.	.
Διαχείριση Άκρου Αγρού Comfortip		.	.	.	.	.
Ανάρτηση πάνω σε Hydro Silent-Block		.	.	.	.	.
Καμπίνα με 4 συστήματα φιλτραρίσματος		o	o	o	o	o
Φώτα εργασίας LED 4ης Γενιάς		o	o	o	o	o
Πίσω κάμερες		o	o	o	o	o
<b>ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ SDF</b>						
8" iMonitor		o	o	o	o	o
Πλήρως ενσωματωμένη αυτόματη καθοδήγηση		o	o	o	o	o
CTM		o	o	o	o	o
Isobus		o	o	o	o	o
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ</b>						
Πλάτος (ελάχιστο - μέγιστο)	χιλιοστά	1083-1298	1083-1298	1083-1298	1083-1298	1083-1298
Μεταξόνιο	χιλιοστά	2086	2216	2086	2216	2216
Μέγιστο ύψος	χιλιοστά	2520	2520	2520	2520	2520
Συνολικό βάρος χωρίς φορτίο	κιλά	3180-3690	3235-3745	3180-3690	3235-3745	3235-3745
Συνολικά επιτρεπόμενο φορτίο	κιλά	5000	5000	5000	5000	5000

\* οι στροφές του κινητήρα στην μέγιστη ταχύτητα ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος των πίσω ελαστικών

[4]

- ▲ ΣΤΑΝΤΑΡ
- o ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
- Μη διαθέσιμο