

# ΣΕΙΡΑ 3.



ΓΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Αθήνα:  
Λ. Αθηνών 169, Αθήνα  
Τηλ.: 210 34 79 700  
Θεσσαλονίκη:  
5ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Καλοχώρι  
Τηλ.: 23 10 751 770

3050- 3060

Φάση V

**DEUTZ**



**FAHR**

Τεχνικά δεδομένα		50 NARROW	50	60
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>				
Κατασκευαστής			Perkins	
Συμμόρφωση καυσαερίων			Φάση V	
Επαγωγή			Turbo	
Έγχυση			Common Rail	
Κύλινδροι/Κυβισμός	Αριθμός/κυβικά		4/2216	
Μέγιστη ισχύς @2600 rpm	kW/Hp	38/51	38/51	43,5/59
Μέγιστη ροπή @1600 rpm	Nm	145	145	170
Ρεζερβουάρ καυσίμου	λίτρα	40	40	40
<b>ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ</b>				
Μηχανική αλλαγή σε όπισθεν		●	●	●
Μέγιστη ταχύτητα		30 χλμ/ώρα στις οικονομικές στροφές του κινητήρα		
Αριθμός ταχυτήτων		12+12 ή 16+16 με έρπουσα		
<b>ΡΤΟ</b>				
Μηχανική εμπλοκή		●	●	●
Ταχύτητες ΡΤΟ		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Ταχύτητα εδάφους ΡΤΟ		○	○	○
Εμπρός ΡΤΟ 1000		○	○	○
Ηλεκτρο-υδραυλικά εμπλεκόμενο μπροστινό ΡΤΟ		●	●	●
Μεσαίας τοποθέτησης ΡΤΟ 2000		○	○	○
<b>ΑΝΥΨΩΣΗ</b>				
Μηχανική πίσω ανύψωση		●	●	●
Ικανότητα ανύψωσης πίσω	κιλά	1320	1320	1320
Κατηγορία σύνδεσης πίσω ανύψωσης	Κατηγορία	I ή II	I ή II	I ή II
Εμπρόσθια ανύψωση (730 κιλά/ικανότητα ανύψωσης)		○	○	○
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>				
Χωρητικότητα αντλίας	λίτρα/λεπτό	30	30	30
Πίσω υδραυλικοί ζεύκτες	Αριθμός διαδρομών	4/6	4/6	4/6
Μπροστά υδραυλικοί ζεύκτες	Αριθμός διαδρομών	2	2	2
Μεσαίας τοποθέτησης υδραυλικοί ζεύκτες	Αριθμός διαδρομών	2	2	2
<b>ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ</b>				
Ηλεκτρο-υδραυλικά εμπλεκόμενο κλείδωμα διαφορικού		●	●	●
Μηχανική επιλογή 4WD		●	●	●
Ανεξάρτητη αντλία τιμονιού		●	●	●
<b>ROPS</b>				
Πλατόφορμα στερεωμένη πάνω σε συνεμπλόκ		●	●	●
Αναδιπλούμενη αφίδα προστασίας (ROPS) 2 σημείων		●	●	●
Ψηφιακό ταμπλό		●	●	●
<b>ΚΑΜΠΙΝΑ</b>				
Καμπίνα σε 4 κολόνες		●	●	●
Air conditioning		○	○	○
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα		○	○	○
Ψηφιακό ταμπλό		●	●	●
Ανοιγόμενο μπροστινό παράθυρο		●	●	●
2 μπροστινά + 2 πίσω φώτα εργασίας		●	●	●
Προεγκατάσταση ραδιοφώνου με δύο ηχεία		●	●	●
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>				
Με μπροστινό ελαστικό	Μέγεθος	200/ 70 R16	260/ 70 R16	
Με πίσω ελαστικό	Μέγεθος	320/ 70 R20	320/ 70 R24	
Μεταξόνιο (A)	χιλιοστά		1800	
Μέγιστο μήκος (B)	χιλιοστά		3519	
Συνολικό ύψος - ΚΑΜΠΙΝΑ (C)	χιλιοστά		2258	
Συνολικό ύψος- ROPS (C)	χιλιοστά	2253	2303	
Ύψος στο καπό (F)	χιλιοστά	1296	1336	
Κέντρο πίσω άξονα - καμπίνα (D)	χιλιοστά		1733	
Πλάτος (E)	χιλιοστά	1375	1456	
Βάρος - ROPS	κιλά		1600	
Βάρος - ΚΑΜΠΙΝΑ	κιλά		1850	

● = στάνταρ ○ = προαιρετικό - = δεν διατίθεται

Τα τεχνικά δεδομένα και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν είναι μόνο ενδεικτικά. Η DEUTZ-FAHR είναι αφοσιωμένη στην συνεχή βελτίωση των προϊόντων της ώστε αυτά να πληρούν τις απαιτήσεις σας και για τον λόγο αυτό διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για να ανακαλύψετε περισσότερα επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπό μας ή επισκεφθείτε το [www.theocarakis-tractors.gr](http://www.theocarakis-tractors.gr).

 TheocarakisSA

 theocarakis\_sa

2 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

