



[ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ]

EXPLORER TB

105 | 115

STAGE V

Ηλεκτρονική
Επιτάχυνση
Αυτοματά
Επιπέδηση

Αυτοματά
Επιπέδηση
Αυτοματά
Επιπέδηση



ΓΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Αθήνα:
Λ. Αθηνών 169, Αθήνα
Τηλ.: 210 34 79 700
Θεσσαλονίκη:
5ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Καλοχώρι
Τηλ.: 23 10 751 770



SAME

EXPLORER TB

| | | 105 | 115 |
|---|-------------------|----------------------------|----------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | | | |
| Μοντέλο | | FARMotion 45 | |
| Επίπεδο καυσαερίων | | Φάση V | |
| Κύλινδροι/Κυβισμός | Αρ./κυβ.εκ | 4/3849 | |
| Turbocharger με ψύκτη αέρα | | • | |
| Visco ανεμιστήρας ψύξης | | • | |
| Ψεκασμός @ πίεση | Τύπος/bar | Common Rail @ 2,000 | |
| Μέγιστη ισχύς (ECE R120) | kW/HP | 78/106 | 85/116 |
| Ισχύς στην ονομαστική ταχύτητα (ECE R120) | kW/HP | 74/101 | 80.6/110 |
| Στροφές στη μέγιστη ισχύ | Στροφές ανά λεπτό | 2000 | |
| Μέγιστη στροφή κινητήρα (ονομαστική) | Στροφές ανά λεπτό | 2200 | |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 433 | 472 |
| Στροφές στη μέγιστη ροπή | Στροφές ανά λεπτό | 1400 | |
| Φίλτρο αέρα με εξαγωγή σκόνης | | • | |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου | l | 85 | |
| Χωρητικότητα AdBlue | l | 10 | |
| Διάστημα αλλαγής λαδιού | Ώρες | 600 | |
| ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | | | |
| Μοντέλο | | T4330 | |
| Σχέση μετάδοσης | | 1.317 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΠΙΣΘΕΝ | | | |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Αριθμός | 5 ταχύτητες x 2 ή 4 σειρές | |
| Αριθμός ταχυτήτων με 2 σειρές | Αριθμός | 10+10 | |
| Αριθμός ταχυτήτων με 2 σειρές και 2 βήματα PowerShift | Αριθμός | 20+20 | |
| Αριθμός ταχύτητας με 4 σειρές | Αριθμός | 20+20 | |
| Αριθμός ταχύτητας με 4 σειρές και 4 βήματα PowerShift | Αριθμός | 40+40 | |
| Μέγιστη ταχύτητα 40 χλμ/ώρα ECO | Στροφές ανά λεπτό | 1990* | |
| POWERSHUTTLE | | | |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Αριθμός | 5 ταχύτητες x 4 σειρές | |
| Αριθμός ταχύτητας με 4 σειρές | Αριθμός | 20+20 | |
| Αριθμός ταχυτήτων με 2 σειρές και 4 βήματα PowerShift | Αριθμός | 40+40 | |
| Stop&Go | | • | |
| Μέγιστη ταχύτητα 40 χλμ/ώρα ECO | Στροφές ανά λεπτό | 1990* | |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | | | |
| Ροή αντλίας (στάνταρ) | Λίτρα/λεπτό | 55 | |
| Ανεξάρτητη αντλία τιμονιού | | • | |
| Χειριστήρια στροφειών βαλβίδων | Τύπος | Μηχανικό | |
| Υδραυλικές βοηθητικές βαλβίδες ελέγχου (στάνταρ) | Αριθμός | 2 | |
| Υδραυλικές βοηθητικές βαλβίδες ελέγχου (προαιρετικό) | Αριθμός | 3 | |
| Ικανότητα ανύψωσης πίσω άρθρωσης (ΣΤΑΝΤΑΡ) | Κιλά | 3600 | |
| Ικανότητα ανύψωσης πίσω άρθρωσης (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) | Κιλά | 4525 | |
| Κατηγορία ανύψωσης πίσω σύνδεσης | | II | |
| Εξωτερικός χειρισμός στα πίσω φτερά | | o | |
| Μπροστινή σύνδεση | | o | |
| Ικανότητα ανύψωσης μπροστινής σύνδεσης | Κιλά | 2100 | |
| Διάστημα αλλαγής λαδιού | Ώρες | 1200 | |
| PTO | | | |
| Πίσω PTO 540/540ECO | | • | |
| Πίσω PTO 540/540ECO/ 1000/ 1000ECO | | o | |
| Ταχύτητα εδάφους PTO με ανεξάρτητο άξονα | | o | |
| Εμπρός PTO 1000 | | o | |

| | | 105 | 115 |
|--|----------|-----|------------|
| ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ | | | |
| Ηλεκτροϋδραυλικό κλείδωμα διαφορικού 100% | | | • |
| Τιμόνι Διπλού Εκτοπίσματος SDD | | | ο |
| Γωνία στροφής τιμονιού | Μοίρες | | 50 |
| Μηχανικό Χειρόφρενο | | | • |
| Υδραυλικό φρένο τρέιλερ με λειτουργία DualMode | | | ο |
| Πρίζα ABS | | | ο |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | | | |
| Τάση | V | | 12 |
| Στάνταρ μπαταρία | V/Ah | | 12/88 |
| Δυναμό | V/A | | 12/65 |
| Μίζα | V/kw | | 12/3.5 |
| Εξωτερική πρίζα | | | • |
| ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ | | | |
| Συγκολλημένη πλατφόρμα με σύνδεση | | | • |
| Πτυσσόμενη αψίδα ασφαλείας με στήριξη 2 σημείων | | | • |
| Ανάρτηση πάνω σε Silent-Block | | | • |
| Κάθισμα οδηγού με μηχανική ανάρτηση | | | • |
| Κολόνα τιμονιού με ρύθμιση ύψους | | | • |
| 2x επαναληπτικά φώτα/φώτα εργασίας στο ταμπλό | | | ο |
| 1x Φάρος LED | | | ο |
| Φως εργασίας LED | | | ο |
| Μεγάλοι πίσω καθρέπτες εγκατεστημένοι στο μπροστινό μέρος της καμπίνας | | | ο |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ | | | |
| Με μπροστινά ελαστικά | Μέγεθος | | 300/70 R20 |
| Με πίσω ελαστικά | Μέγεθος | | 420/70 R24 |
| Μεταξόνιο | χιλιοστά | | 2400 |
| Μέγιστο μήκος | χιλιοστά | | 4117 |
| Συνολικό ύψος - ROPS | χιλιοστά | | 2395 |
| Ύψος στο καπό | χιλιοστά | | 1470 |
| Ύψος στους λασπωτήρες | χιλιοστά | | 1364 |
| Πλάτος | χιλιοστά | | 1940 |
| Βάρος | Κιλά | | 3400 |
| Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος | Κιλά | | 6400 |

- ▲ ΣΤΑΝΤΑΡ
- ο ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΟ
- Μη διαθέσιμο

* Η τιμή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του οπίσθιου ελαστικού και τον εξοπλισμό μετάδοσης.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

- Κινητήρες FARMotion 45 Φάση V
- Ισχύς από 106 έως 116 HP
- Συμπαγής εξάτμιση σύστημα μετεπεξεργασίας που ενσωματώνεται τέλεια στο σχεδιασμό του ίδιου του κινητήρα και επιτρέπει χαμηλότερο συνολικό προφίλ

ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

- Χαμηλότερη πλατφόρμα οδηγού
- Αναδιπλούμενο R PS 2 θέσεων διαθέσιμο σε δυο εκδόσεις
- Ηλεκτρονικά χειριστήρια για την ενεργοποίηση του PTO, των κλειδαριών διαφορικού και της τετρακίνησης

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- Οπίσθιοι διανομείς 4 ή 6 ταχυτήτων
- Υδραυλικό σύστημα με αντλία 55 l/min αποκλειστικά για τους διανομείς
- Ανύψωση πίσω άρθρωσης με μέγιστη χωρητικότητα 4525 Kg
- Ανύψωση μπροστινής σύνδεσης και PTO διαθέσιμα ως επιλογές

ΑΞΟΝΕΣ


- Εξαιρετική ευελιξία με το σύστημα SDD
- Πρόσθιος άξονας με ενσωματωμένα δισκόφρενα υγρού τύπου
- Διαφορικό 100% με δυνατότητα κλειδώματος που εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ PTO

- Μηχανικός εναλλάκτης φορές ή PowerShuttle με σύστημα Stop&Go
- Από 10+10 έως 40+40 ταχύτητες με κιβώτιο ταχυτήτων PowerShift 2 σταδίων (Hi-Lo)
- 540/540ECO/1000/1000ECO Λειτουργίες ταχύτητας PTO και PTO εδάφους, με ανεξάρτητο άξονα εξόδου

Τα τεχνικά δεδομένα και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν είναι μόνο ενδεικτικά. Η SAME διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.theocarakis-tractors.gr ή μιλήστε με έναν αντιπρόσωπό μας.

 TheocarakisSA

 theocarakis_sa



SAME