



[ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ]

EXPLORER NATURAL

STAGE V

75 | 95 | 105 | 105 HD



ΓΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Αθήνα:

Λ. Αθηνών 169, Αθήνα

Τηλ.: 210 34 79 700

Θεσσαλονίκη:

5ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Καλοχώρι

Τηλ.: 23 10 751 770

ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΟΧΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ. ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΟΧΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ. ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΟΧΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΟΧΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ. ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΟΧΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ. ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΟΧΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ.



SAME

EXPLORER NATURAL

		75	95	105	105 HD
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Μοντέλο		FARMotion 45			
Επίπεδο Καυσαερίων		Φάση V			
Κύλινδροι/Κυβισμός	ap./cc	4/3849			
Διαμέτρηση/Διαδρομή	mm	103/115.5			
Turbo Intercooler		•			
Ψεκασμός Common Rail	bar	2000			
Μέγιστη Ισχύς (ECE R120)	kW/HP	55.4/75	70/95	78/106	
Ισχύς στην ονομαστική ταχύτητα (ECE R120)	kW/HP	54.8/74	66.4/90	74/101	
Μέγιστη ροπή	Nm	359	389	433	
Στροφές στη μέγιστη ροπή	Nm	1600			
Ηλεκτρονικός έλεγχος κινητήρα		•			
Φίλτρο αέρα PowerCore		•			
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου		145			
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue	l	-	10		
EAT	Σύστημα	DOC+DPF	DOC+DPF+SCR		
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ					
Μετάδοση κίνησης SDF	Τύπος	T4330			T4350
Κιβώτιο ταχυτήτων	Αρ.	5 ταχύτητες x 2 ή 4 υποδιαίρεσεις			
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ					
Κιβώτιο Ταχυτήτων	Τύπος	Μηχανικό			
Αρ. Ταχύτητας (4 σειρές)	Αρ.	20+20			
Αρ. Ταχύτητας με Hi-Lo (2 σειρές)	Αρ.	20+20 Hi-Lo			
Αρ. Ταχύτητας με Hi-Lo (4 σειρές)	Αρ.	40+40 Hi-Lo			
POWERSHUTTLE					
Κιβώτιο PowerShuttle	Τύπος	Ηλεκτροϋδραυλική ραβέρσα			
Προσαρμογή απόκρισης PowerShuttle		5 διαφορετικές ρυθμίσεις			
Αρ. ταχύτητας (4 σειρές)	Αρ.	20+20			
Αρ. Ταχύτητας με Hi-Lo (2 σειρές)	Αρ.	20+20 Hi-Lo			
N° of speed with Hi-Lo (4 ranges)	Αρ.	40+40 Hi-Lo			
Σύστημα Stop&Go		•			
Συμπλέκτης Άνεσης		•			
ΡΤΟ					
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή		•			
540/540ECO		•			
540/1000*		O			
ΑΝΥΨΩΣΗ					
Μηχανική οπίσθια ανύψωση		•			
Μηχανική οπίσθια ανύψωση με EasyLift		O			
Οπίσθια ικανότητα ανύψωσης (Στάνταρ)		3600			
Οπίσθια ικανότητα ανύψωσης (Προαιρετική)	kg	4525			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ					
Ροή αντλίας	l/min	55			
Οπίσθιες βαλβίδες	Αρ.	2/3			
ΠΕΔΗΣΗ					
Σύστημα πέδησης 4 τροχών		•			
Μηχανικό χειρόφρενο		•			
Υδραυλικό φρένο ρυμουλκούμενου		O			
ΕΜΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ					
Εμπρός άξονας	Μέγεθος	1.5			2
Κλίση συστήματος διεύθυνσης	μοίρες	50			55
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή 4WD		•			
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή κλειδώματος διαφορικού		•			
ΚΑΜΠΙΝΑ					
Καμπίνα 4 κολωνών		•			
Οροφή στάνταρ		•			
Οροφή υψηλής ορατότητας - FOPS		O			
Υδραυλική ανάρτηση Silent-Block		•			
Χειροκίνητος κλιματισμός		•			
Κάθισμα μηχανικής ανάρτησης		•			
Κάθισμα πνευματικής ανάρτησης		O			
Κάθισμα επιβάτη		O			
Εξωτερικά χειριστήρια PTO και ανύψωσης		O			
Ραδιόφωνο		•			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ					
Με εμπρός ελαστικά	Διάσταση	380/85 R24			420/85 R24
Με οπίσθια ελαστικά	Διάσταση	420/85 R34			460/85 R34
Μεταξόνιο	mm	2400			
Μέγιστο μήκος	mm	4268			
Συνολικό ύψος	mm	2718			2743
Πλάτος	mm	2051			2205
Κεντρικός οπίσθιος άξονας – καμπίνα	mm	1968			
Βάρος	kg	4000			4250
Εμπρός επιτρεπόμενο φορτίο	kg	2900			3000
Οπίσθιο επιτρεπόμενο φορτίο	kg	3700			4000
Συνολικό επιτρεπόμενο φορτίο	kg	6500			7000

▲ Στάνταρ ○ Προαιρετικό - μη διαθέσιμο

* μέσω του αντιπροσώπου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το same-tractors.com ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

SAME is a brand of SDF