

Έτοιμο για τη σεζόν.

[ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ]

FRUTTETO STAGE V



ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Αθήνα:
Λ. Αθηνών 169, Αθήνα
Τηλ.: 210 34 79 700
Θεσσαλονίκη:
5ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Καλοχώρι
Τηλ.: 23 10 751 770



SAME

FRUTTETO

FRUTTETO		90	95	100	105	115
Frutteto S						
Frutteto V						
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ						
Μοντέλο		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45
Επίπεδο καυσαερίων		Φάση V				
Αναρροφητήρας		Turbo Intercooler				
Έγχυση @ πίεση	Τύπος	Common Rail@2.000 bar				
Κύλινδροι/Κυβισμός	n°/cc	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849
Μέγιστη Ισχύς (ECE R120)	kW/hp	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Ισχύς στην ονομαστική ταχύτητα (ECE R120)	kW/hp	63,5/86	66,4/90	71,1/97	74/101	80,6/110
Μέγιστη ροπή @1.400 rpm	Nm	372	389	417	433	472
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO) - Frutteto	λίτρα	81 (61)	81 (61)	81 (61)	81 (61)	81 (61)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO) - Frutteto S/V	λίτρα	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)
XL Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO)	λίτρα	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue	λίτρα	13	13	13	13	13
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΠΙΣΘΕΝ						
Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο 4 ταχυτήτων*		12+12 ή 24+12 (με μηχανικό διαχωριστή) ή 24+24 (με HI-LO 2-βήματα Powershift)				
Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο 4 ταχυτήτων*	χλμ/ώρα	40				
Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο 5 ταχυτήτων*		15+15 ή 30+15 (με μηχανικό διαχωριστή) ή 30+30 (με HI-LO 2-βήματα Powershift) ή 45+45 (με HML 3-βήματα Powershift)				
Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο 5 ταχυτήτων*	χλμ/ώρα	40 @ eco**				
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - POWERSHUTTLE						
Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο 5 ταχυτήτων*		15+15 ή 30+15 (με μηχανικό διαχωριστή) ή 30+30 (με HI-LO 2-βήματα Powershift) ή 45+45 (με HML 3-βήματα Powershift)				
Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο 5 ταχυτήτων*	χλμ/ώρα	40 @ eco**				
PTO						
Ταχύτητες PTO		540/540E ή 540/540E/1000 ή 540/540E/Ταχύτητα Εδάφους				
Λειτουργία Αυτόματου Πίσω PTO		o	o	o	o	o
Εμπρός PTO 1000		o	o	o	o	o
ΑΝΥΨΩΣΗ						
Ηλεκτρονική πίσω ανύψωση	
Λειτουργία απόσβεσης κραδασμών	
Ικανότητα ανύψωσης πίσω άρθρωσης - Frutteto (ΣΤΑΝΤΑΡ/ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	κιλά	3130/3940	3130/3940	3130/3940	3130/3940	3130/3940
Ικανότητα ανύψωσης πίσω άρθρωσης - Frutteto S		2600	2600	2600	2600	2600
Ικανότητα ανύψωσης πίσω άρθρωσης - Frutteto V		2600	2600	2600	2600	2600
Δεξιά υδραυλική ράβδος και σταθεροποιητές		o	o	o	o	o
Εμπρόσθια ανύψωση (1.500 κιλά)		o	o	o	o	o
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ						
Υδραυλικό σύστημα ανοικτού κέντρου (στάνταρ)	λίτρα/λεπτό	56	56	56	56	56
Υδραυλικό σύστημα ανοικτού κέντρου με διπλή αντλία (προαιρετικό)	λίτρα/λεπτό	68	68	68	68	68
Πίσω πηνία βαλβίδων (ΣΤΑΝΤΑΡ/ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	Αριθμός	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Ρυθμιστής ροής		o	o	o	o	o
Πίσω ελεύθερη επιστροφή	
Υδραυλικές δίοδοι με μεσαία τοποθέτηση - διπλές από το πίσω μέρος (προαιρετικό)	Αριθμός διόδων	2/4/5	2/4/5	2/4/5	2/4/5	2/4/5
Ελεύθερη επιστροφή με μεσαία τοποθέτηση		o	o	o	o	o
ΦΡΕΝΑ						
Εμπρόσθιος άξονας με φρένα	
Φρένο υδραυλικού τρέιλερ		o	o	o	o	o
Πρίζα ABS		o	o	o	o	o
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ						
Ηλεκτρο-υδραυλική εμπλοκή για 4WD και ασφάλιση διαφορικού	
Αυτόματο 4WD		o	o	o	o	o
Ανεξάρτητη αντλία τιμονιού	λίτρα/λεπτό	42	42	42	42	42
Τιμόνι Διπλού Εκτοπίσματος (SDD)		o	o	o	o	o
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ACTIVEDRIVE (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)						
Λειτουργίες Προσαρμοστικής Απόσβεσης, Ενεργής Αυτοσταθεροποίησης	
Λειτουργίες Anti-Dive, Anti-Roll	
Έλεγχος Πρόσφυσης Διαφορικού (DTC)	

*Μη διαθέσιμο για το Frutteto V

** Σύμφωνα με το μέγεθος των πίσω ελαστικών

■ ΣΤΑΝΤΑΡ
o ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
- Μη διαθέσιμο

FRUTTETO		90	95	100	105	115
Frutteto S						
Frutteto V						
ΚΑΜΠΙΝΑ						
Καμπίνα σε 4 κολόνες	
Επίπεδο πάτωμα	
InfoCentre	
Ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού		0	0	0	0	0
Μηχανική ανάρτηση καθίσματος	
Κάθισμα με ανάρτηση αέρος		0	0	0	0	0
Ανάρτηση πάνω σε Hydro Silent-Block	
Καμπίνα με 4 συστήματα φιλτραρίσματος		0	0	0	0	0
Πίσω μέρος οροφής με ανύψωση		0	0	0	0	0
Στρογγυλεμένο επάνω τμήμα παρμπρίζ	
Φώτα εργασίας αλογόνου (στάνταρ)	Αριθμός	4	4	4	4	4
Φώτα εργασίας LED (προαιρετικά)	Αριθμός	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6
Μηχανικός σταυρωτός μοχλός - χειριστήρια βαλβίδων 2 πηνίων		0	0	0	0	0
Θέση smartphone και 2 θύρες USB		0	0	0	0	0
Ραδιόφωνο		0	0	0	0	0
Εκκίνηση με εξωτερική μίζα		0	0	0	0	0
Εξωτερικά χειριστήρια για το PTO και την ανύψωση		0	0	0	0	0
CTM - Μονάδα τηλεματικής		0	0	0	0	0

Frutteto		90	95	100	105	115
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Μεταξόνιο	χιλιοστά	2044	2174	2044	2174	2174
Μέγιστο μήκος	χιλιοστά	3670	3800	3670	3800	3800
Συνολικό ύψος - ΚΑΜΠΙΝΑ	χιλιοστά	2495	2495	2495	2495	2495
Ύψος στο καπό	χιλιοστά	1475	1475	1475	1475	1475
Πλάτος (ελάχιστο - μέγιστο)	χιλιοστά	1441-1671	1441-1671	1441-1671	1441-1671	1441-1671
Βάρος - ΚΑΜΠΙΝΑ	κιλά	3290-3880	3515-4105	3290-3880	3515-4105	3515-4105
Συνολικά επιτρεπόμενο φορτίο	κιλά	5200	5200	5200	5200	5200


Frutteto S		90	95	100	105	115
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Μεταξόνιο	χιλιοστά	2086	2216	2086	2216	2216
Μέγιστο μήκος	χιλιοστά	3670	3800	3670	3800	3800
Συνολικό ύψος - ΚΑΜΠΙΝΑ	χιλιοστά	2420	2420	2420	2420	2420
Ύψος στο καπό	χιλιοστά	1475	1475	1475	1475	1475
Πλάτος (ελάχιστο - μέγιστο)	χιλιοστά	1269-1517	1269-1517	1269-1517	1269-1517	1269-1517
Βάρος - ΚΑΜΠΙΝΑ	κιλά	3265-3865	3320-3920	3265-3865	3320-3920	3320-3920
Συνολικά επιτρεπόμενο φορτίο	κιλά	5000	5000	5000	5000	5000

Frutteto V		90	95	100	105	115
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Μεταξόνιο	χιλιοστά	2086	2216	2086	2216	2216
Μέγιστο μήκος	χιλιοστά	3670	3800	3670	3800	3800
Συνολικό ύψος - ΚΑΜΠΙΝΑ	χιλιοστά	2395	2395	2395	2395	2395
Ύψος στο καπό	χιλιοστά	1440	1440	1440	1440	1440
Πλάτος (ελάχιστο - μέγιστο)	χιλιοστά	1166-1317	1166-1317	1166-1317	1166-1317	1166-1317
Βάρος - ΚΑΜΠΙΝΑ	κιλά	3180-3690	3235-3745	3180-3690	3235-3745	3235-3745
Συνολικά επιτρεπόμενο φορτίο	κιλά	5000	5000	5000	5000	5000

FRTT

[STAGE V]

FRUTTETO S/V
90 | 95 | 100
105 | 115



ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- Μηχανική αλλαγή σε όπισθεν ή PowerShuttle με SenseClutch
- Από 12+12 έως 45+45 με 3-Powershift βήματα (HML)
- Νέα κιβώτια ταχυτήτων 24+24 ή 30+30 Hi-Lo

FARMOTION 35 ΚΑΙ 45

- Κινητήρες FARMotion 35 και 45, 3 και 4 κύλινδροι
- Ο FARMotion 45 διαθέτει τον μεγαλύτερο κυβισμό στην κατηγορία
- Ο FARMotion 35 επιτρέπει κοντό μεταξόνιο για μεγάλη ικανότητα ελιγμών
- Μέγιστη ισχύς έως 116 HP
- Το κωνικό και επικλινές καπό προσφέρει μεγάλη ευελιξία και ορατότητα

ΚΑΜΠΙΝΑ

- Επίπεδο πάτωμα και χωρίς κεντρικό τούνελ
- Ανάρτηση Hydro Silent-Block
- Σύστημα φιλτραρίσματος και διήθησης Κατηγορίας 4
- Ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού
- Συνδεσιμότητα CTM

ΑΞΟΝΕΣ

- Σταθερός μπροστινός άξονας ή ActiveDrive
- Πραγματική πέδηση στους 4 τροχούς
- Διαθέσιμη λειτουργία SDD και Auto4WD

ΝΕΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- πίσω 3 βαλβίδες πηνίου με ελεύθερη περιστροφή
- Έως 5 υδραυλικοί τρόποι με μεσαία στήριξη
- Μηχανικός σταυρωτός μοχλός - χειριστήριο βαλβίδων 2 πηνίων
- Μονή αντλία με ροή 56 λίτρα/λεπτό ή Διπλή αντλία με ροή 68 λίτρα/λεπτό

*Τα τεχνικά δεδομένα και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν είναι μόνο ενδεικτικά. Η SAME διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κωδικός 308.9004.31-0 - 02/2022



SAME

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.theocarakis-tractors.gr ή μιλήστε με έναν αντιπρόσωπό μας.

TheocarakisSA

theocarakis_sa