



[ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ]

FRUTTETO

ΦΑΣΗ V

90 95 100 105 115
Cab - Platform

90 | 95 | 100 | 105 | 115

Cab - Platform



ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Αθήνα:
Λ. Αθηνών 169, Αθήνα
Τηλ.: 210 34 79 700
Θεσσαλονίκη:
5ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Καλοχώρι
Τηλ.: 23 10 751 770



SAME

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ CAB

FARMOTION 35 ΚΑΙ 45

- Κινητήρες FARMotion 35 και 45, 3 και 4 κύλινδροι
- Ο FARMotion 45 διαθέτει τον μεγαλύτερο κυβισμό στην κατηγορία
- Ο FARMotion 35 επιτρέπει κοντό μεταξόνιο για μεγάλη ικανότητα ελιγμών
- Μέγιστη ισχύς έως 116 HP
- Το κωνικό και επικλινές καπό προσφέρει μεγάλη ευελιξία και ορατότητα

ΚΑΜΠΙΝΑ

- Επίπεδο πάτωμα και χωρίς κεντρικό τούνελ
- Ανάρτηση Hydro Silent-Block
- Σύστημα φιλτραρίσματος και διήθησης Κατηγορίας 4
- Ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού
- Συνδεσιμότητα CTM

ΝΕΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- Πίσω 3 βαλβίδες πηνίου με ελεύθερη περιστροφή
- Έως 5 υδραυλικοί τρόποι με μεσαία στήριξη
- Μηχανικός σταυρωτός μοχλός - χειριστήριο βαλβίδων 2 πηνίων
- Μονή αντλία με ροή 56 λίτρα/λεπτό ή Διπλή αντλία με ροή 68 λίτρα/λεπτό

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- Μηχανική αλλαγή σε όπισθεν ή PowerShuttle με SenseClutch
- Από 12+12 έως 45+45 με 3-Powershift βήματα (HML)
- Νέα κιβώτια ταχυτήτων 24+24 ή 30+30 Hi-Lo

ΑΞΟΝΕΣ

- Σταθερός μπροστινός άξονας ή ActiveDrive
- Πραγματική πέδηση στους 4 τροχούς
- Διαθέσιμη λειτουργία SDD και Auto4WD

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ PLATFORM

ΝΕΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- Πίσω 3 βαλβίδες πηνίου με ελεύθερη περιστροφή
- Διαθεσιμότητα ρυθμιστή ροής
- Μονή αντλία με 48 ή 56 λίτρα/λεπτό ή Διπλή αντλία με ροή λαδιού 68 λίτρα/λεπτό
- Πίσω ικανότητα ανύψωσης έως τα 3940 ΚΙΛΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- Από 12+12 έως 30+30 με 2 βήματα Powershift (Hi-Lo) Διαθέσιμος μηχανικός διαχωριστής (24+12 ή 30+15)
- Μέγιστη ταχύτητα των 40 χλμ/ώρα στις οικονομικές στροφές του κινητήρα (με κιβώτιο 5 ταχυτήτων)
- Ελάχιστη ταχύτητα των μόλις 187 μέτρων/ώρα

ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

- Πλατφόρμα με ανάρτηση πάνω σε Hydro Silent-Block
- Δύο πλατφόρμες με διαφορετικά ύψη λασπωτήρων
- Ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού
- Εργονομικός έλεγχος βαλβίδων και ανύψωσης. Όλα τα χειριστήρια είναι ομαδοποιημένα με λογική χρωματική κωδικοποίησης

FARMOTION 35 ΚΑΙ 45

- Κινητήρες FARMotion 35 και 45, 3 και 4 κύλινδροι
- Ο FARMotion 35 επιτρέπει κοντό μεταξόνιο για μεγάλη ικανότητα ελιγμών
- Ο FARMotion 45 διαθέτει τον μεγαλύτερο κυβισμό στην κατηγορία
- Μέγιστη Ισχύς έως 116 HP
- Το κωνικό και επικλινές καπό προσφέρει μεγάλη ευελιξία και ορατότητα

ΑΞΟΝΕΣ

- Σταθερός μπροστινός άξονας με στάνταρ κλείδωμα διαφορικού 100%
- Πραγματική πέδηση στους 4 τροχούς
- 4WD και κλείδωμα διαφορικού ηλεκτροϋδραυλικά εμπλεκόμενο
- Δύο έμβολα τιμονιού για στροφή ακριβείας

FRUTTETO PLATFORM

		90	95	100	105	115
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ						
Τύπος		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45
Επίπεδο καυσαερίων		Φάση V				
Αναροφητήρας		Turbo Intercooler				
Έγχυση @ πίεση	Τύπος	Common Rail@2.000 bar				
Κύλινδροι / Κυβισμός	n°/cc	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kw/hp	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Ισχύς σε ονομαστικές στροφές κινητήρα (ECE R120)	kw/hp	63,5/86	66,4/90	71,1/97	74/101	80,6/110
Μέγιστη ροπή @1.400 rpm	Nm	372	389	417	433	472
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	λίτρα	82	82	82	82	82
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue	λίτρα	13	13	13	13	13
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΠΙΣΘΕΝ						
Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο 4 ταχυτήτων		12+12 ή 24+12 (με μηχανικό διαχωριστή)				
Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο 4 ταχυτήτων	χλμ/ώρα	40				
Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο 5 ταχυτήτων		15+15 ή 30+15 (με μηχανικό διαχωριστή) ή 30+30 (με HI-LO 2-βήματα Powershift)				
Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο 5 ταχυτήτων	χλμ/ώρα	40 ECO*				
ΡΤΟ						
Ταχύτητες ΡΤΟ		540/540E ή 540/540E/1000				
Ταχύτητα εδάφους ΡΤΟ		o	o	o	o	o
Εμπρός ΡΤΟ και έτοιμη διάταξη μπροστινής ανύψωσης		o	o	o	o	o
ΑΝΥΨΩΣΗ						
Μηχανική πίσω ανύψωση	
Ικανότητα πίσω ανύψωσης (ΣΤΑΝΤΑΡ/ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	κιλά	3130/3940	3130/3940	3130/3940	3130/3940	3130/3940
Έτοιμη διάταξη για εμπρός ανύψωση και εμπρός ΡΤΟ		o	o	o	o	o
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ						
Υδραυλικό σύστημα ανοικτού κέντρου (ΣΤΑΝΤΑΡ/ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	λίτρα/λεπτό	48/56	48/56	48/56	48/56	48/56
Υδραυλικό σύστημα ανοικτού κέντρου με διπλή αντλία (προαιρετικό)	λίτρα/λεπτό	68	68	68	68	68
Πίσω πηνία βαλβίδων (σάνταρ/προαιρετικό)	Αριθμός	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Ρυθμιστής ροής		o	o	o	o	o
Πίσω ελεύθερη επιστροφή	
ΦΡΕΝΑ						
Φρενάρισμα στους 4 τροχούς	
Φρένο υδραυλικού τρέιλερ		o	o	o	o	o
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ						
Ηλεκτρο-υδραυλική εμπλοκή για 4WD και ασφάλιση διαφορικού	
Ανεξάρτητη αντλία τιμονιού	
ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ						
Συγκολλημένη πλατφόρμα με σύνδεση	
Πτυσσόμενη ασπίδα ασφαλείας με στήριξη 2 σημείων		o	o	o	o	o
Ανάρτηση πάνω σε Hydro Silent-Block	
Κάθισμα οδηγού με μηχανική ανάρτηση	
Κάθισμα οδηγού με ανάρτηση αέρος		o	o	o	o	o
Κολόνα τιμονιού με ρύθμιση ύψους	
Θέση για smartphone με 2 φορτιστές USB	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Με μπροστινό ελαστικό	Μέγεθος	240/ 70 R16	240/ 70 R16	240/ 70 R16	240/ 70 R16	240/ 70 R16
Με πίσω ελαστικό	Μέγεθος	380/ 70 R20	380/ 70 R20	380/ 70 R20	380/ 70 R20	380/ 70 R20
Μεταξόνιο	χιλιοστά	2044	2174	2044	2174	2174
Μέγιστο μήκος	χιλιοστά	3825	3955	3825	3955	3955
Συνολικό ύψος - ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	χιλιοστά	2225	2355	2225	2355	2355
Ύψος στο καπό	χιλιοστά	1351	1351	1351	1351	1351
Ελάχιστο ύψος στους λασπωτήρες	χιλιοστά	1180	1180	1180	1180	1180
Πλάτος	χιλιοστά	1540	1540	1540	1540	1540
Βάρος	κιλά	2590	2650	2590	2650	2650
Συνολικά επιτρεπόμενο φορτίο	κιλά	5000	5000	5000	5000	5000

FRUTTETO

		90	95	100	105	115
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ						
Τύπος		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45
Επίπεδο καυσαερίων		Φάση V				
Αναρροφητήρας		Turbo Intercooler				
Έγχυση @ πίεση	Τύπος	Common Rail@2.000 bar				
Κύλινδροι / Κυβισμός	η°/cc	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kw/hp	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Ισχύς σε ονομαστικές στροφές κινητήρα (ECE R120)	kw/hp	63,5/86	66,4/90	71,1/97	74/101	80,6/110
Μέγιστη ροπή @1.400 rpm	Nm	372	389	417	433	472
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO)	λίτρα	81 (61)	81 (61)	81 (61)	81 (61)	81 (61)
XL Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO)	λίτρα	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue	λίτρα	13	13	13	13	13
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΠΙΣΘΕΝ						
Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο 4 ταχυτήτων		12+12 ή 24+12 (με μηχανικό διαχωριστή) ή 24+24 (με HI-LO 2-βήματα Powershift)				
Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο 4 ταχυτήτων	χλμ/ώρα	40				
Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο 5 ταχυτήτων		15+15 ή 30+15 (με μηχανικό διαχωριστή) ή 30+30 (με HI-LO 2-βήματα Powershift) ή 45+45 (με HML 3 βημάτων Powershift)				
Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο 5 ταχυτήτων	χλμ/ώρα	40 ECO*				
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - POWERSHUTTLE						
Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο 5 ταχυτήτων		15+15 ή 30+30 (με HI-LO, 2-βήματα Powershift) ή 45+45 (με HML 3-βήματα Powershift)				
Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο 5 ταχυτήτων	χλμ/ώρα	40 ECO*				
PTO						
Ταχύτητες PTO		540/540E ή 540/540E/1000				
Ταχύτητα εδάφους PTO		o	o	o	o	o
Εμπρός PTO 1000		o	o	o	o	o
ΑΝΥΨΩΣΗ						
Ηλεκτρονική πίσω ανύψωση	
Ικανότητα πίσω ανύψωσης (ΣΤΑΝΤΑΡ/ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	κιλά	3130/3940	3130/3940	3130/3940	3130/3940	3130/3940
Δεξιά υδραυλική ράβδος και σταθεροποιητές		o	o	o	o	o
Εμπρόσθια ανύψωση (1.500 κιλά)		o	o	o	o	o
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ						
Υδραυλικό σύστημα ανοικτού κέντρου (σάνταρ)	λίτρα/λεπτό	56	56	56	56	56
Υδραυλικό σύστημα ανοικτού κέντρου με διπλή αντλία (προαιρετικό)	λίτρα/λεπτό	68	68	68	68	68
Πίσω πηνία βαλβίδων (σάνταρ/προαιρετικό)	Αριθμός	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Ρυθμιστής ροής		o	o	o	o	o
Πίσω ελεύθερη επιστροφή	
Υδραυλικές δίοδοι με μεσαία τοποθέτηση - διπλές από το πίσω μέρος (προαιρετικό)	Αριθμός δίοδων	2/4/5	2/4/5	2/4/5	2/4/5	2/4/5
Ελεύθερη επιστροφή με μεσαία τοποθέτηση		o	o	o	o	o
ΦΡΕΝΑ						
Φρενάρισμα στους 4 τροχούς	
Φρένο υδραυλικού τρέιλερ		o	o	o	o	o
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ						
Ηλεκτρο-υδραυλική εμπλοκή για 4WD και ασφάλιση διαφορικού	
Αυτόματο 4WD		o	o	o	o	o
Ανεξάρτητη αντλία τιμονιού	
Τιμόνι Διπλού Εκτοπίσματος (SDD)		o	o	o	o	o
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ACTIVEDRIVE (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)						
Λειτουργίες Προσαρμοστικής Απόσβεσης, Ενεργής Αυτοσταθεροποίησης	
Λειτουργίες Anti-Dive, Anti-Roll	
Έλεγχος Πρόσφυσης Διαφορικού (DTC)	
ΚΑΜΠΙΝΑ						
Επίπεδο πάτωμα	
Ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού		o	o	o	o	o
Ανάρτηση πάνω σε Hydro Silent-Block	
Καμπίνα με 4 συστήματα φιλτραρίσματος		o	o	o	o	o
Πίσω μέρος οροφής με ανύψωση		o	o	o	o	o
Έως 16x φώτα εργασίας LED		o	o	o	o	o
Ραδιόφωνο με Bluetooth		o	o	o	o	o
CTM		o	o	o	o	o
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Με μπροστινό ελαστικό	Μέγεθος	300/ 70 R20	300/ 70 R20	300/ 70 R20	300/ 70 R20	300/ 70 R20
Με πίσω ελαστικό	Μέγεθος	420/ 70 R28	420/ 70 R28	420/ 70 R28	420/ 70 R28	420/ 70 R28
Μεταξόνιο	χιλιοστά	2044	2174	2044	2174	2174
Μέγιστο μήκος	χιλιοστά	3670	3800	3670	3800	3800
Συνολικό ύψος - ΚΑΜΠΙΝΑ	χιλιοστά	2520	2520	2520	2520	2520
Ύψος στο καπό	χιλιοστά	1475	1475	1475	1475	1475
Πλάτος	χιλιοστά	1624	1624	1624	1624	1624
Βάρος - CAB	κιλά	3290-3880	3515-4105	3290-3880	3515-4105	3515-4105
Συνολικά επιτρεπόμενο φορτίο	κιλά	5200	5200	5200	5200	5200

- ΣΤΑΝΤΑΡ
- o ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
- Μη διαθέσιμο

FRUTTETO S

		90	95	100	105	115
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ						
Τύπος		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45
Επίπεδο καυσαερίων		Φάση V				
Αναροφητήρας		Turbo Intercooler				
Έγχυση @ πίεση	Τύπος	Common Rail@2.000 bar				
Κύλινδροι / Κυβισμός	η°/cc	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kW/hr	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Ισχύς σε ονομαστικές στροφές κινητήρα (ECE R120)	kW/hr	63,5/86	66,4/90	71,1/97	74/101	80,6/110
Μέγιστη ροπή @1.400 rpm	Nm	372	389	417	433	472
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO)	λίτρα	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)
XL Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO)	λίτρα	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue	λίτρα	13	13	13	13	13
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΠΙΣΘΕΝ						
Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο 4 ταχυτήτων		12+12 ή 24+12 (με μηχανικό διαχωριστή) ή 24+24 (με HI-LO 2-βήματα Powershift)				
Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο 4 ταχυτήτων	χλμ/ώρα	40				
Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο 5 ταχυτήτων		15+15 ή 30+15 (με μηχανικό διαχωριστή) ή 30+30 (με HI-LO 2-βήματα Powershift) ή 45+45 (με HML 3 βημάτων Powershift)				
Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο 5 ταχυτήτων	χλμ/ώρα	40 ECO*				
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - POWERSHUTTLE						
Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο 5 ταχυτήτων		15+15 ή 30+30 (με HI-LO, 2-βήματα Powershift) ή 45+45 (με HML 3-βήματα Powershift)				
Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο 5 ταχυτήτων	χλμ/ώρα	40 ECO*				
PTO						
Ταχύτητες PTO		540/540E ή 540/540E/1000				
Ταχύτητα εδάφους PTO		o	o	o	o	o
Εμπρός PTO 1000		o	o	o	o	o
ΑΝΥΨΩΣΗ						
Ηλεκτρονική πίσω ανύψωση	
Ικανότητα πίσω ανύψωσης (ΣΤΑΝΤΑΡ/ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	κιλά	2600	2600	2600	2600	2600
Δεξιά υδραυλική ράβδος και σταθεροποιητές		o	o	o	o	o
Εμπρόσθια ανύψωση (1.500 κιλά)		o	o	o	o	o
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ						
Υδραυλικό σύστημα ανοικτού κέντρου (στάνταρ)	λίτρα/λεπτό	56	56	56	56	56
Υδραυλικό σύστημα ανοικτού κέντρου με διπλή αντλία (προαιρετικό)	λίτρα/λεπτό	68	68	68	68	68
Πίσω πηνία βαλβίδων (στάνταρ/προαιρετικό)	Αριθμός	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Ρυθμιστής ροής		o	o	o	o	o
Πίσω ελεύθερη επιστροφή	
Υδραυλικές διόδους με μεσαία τοποθέτηση - διπλές από το πίσω μέρος (προαιρετικό)	Αριθμός διόδων	2/4/5	2/4/5	2/4/5	2/4/5	2/4/5
Ελεύθερη επιστροφή με μεσαία τοποθέτηση		o	o	o	o	o
ΦΡΕΝΑ						
Φρενάρισμα στους 4 τροχούς	
Φρένο υδραυλικού τρέιλερ		o	o	o	o	o
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ						
Ηλεκτρο-υδραυλική εμπλοκή για 4WD και ασφάλιση διαφορικού	
Αυτόματο 4WD		o	o	o	o	o
Ανεξάρτητη αντλία τιμονιού	
Τιμόνι Διπλού Εκτοπίσματος (SDD)		o	o	o	o	o
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ACTIVEDRIVE (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)						
Λειτουργίες Προσαρμοστικής Απόσβεσης, Ενεργής Αυτοσταθεροποίησης	
Λειτουργίες Anti-Dive, Anti-Roll	
Έλεγχος Πρόσφυσης Διαφορικού (DTC)	
ΚΑΜΠΙΝΑ						
Επίπεδο πάτωμα	
Ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού		o	o	o	o	o
Ανάρτηση πάνω σε Hydro Silent-Block	
Καμπίνα με 4 συστήματα φιλτραρίσματος		o	o	o	o	o
Πίσω μέρος οροφής με ανύψωση		o	o	o	o	o
Έως 16x φώτα εργασίας LED		o	o	o	o	o
Ραδιόφωνο με Bluetooth		o	o	o	o	o
CTM		o	o	o	o	o
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Με μπροστινό ελαστικό	Μέγεθος	280/ 70 R18	280/ 70 R18	280/ 70 R18	280/ 70 R18	280/ 70 R18
Με πίσω ελαστικό	Μέγεθος	380/ 70 R28	380/ 70 R28	380/ 70 R28	380/ 70 R28	380/ 70 R28
Μεταξόνιο	χιλιοστά	2086	2216	2086	2216	2216
Μέγιστο μήκος	χιλιοστά	3670	3800	3670	3800	3800
Συνολικό ύψος - ΚΑΜΠΙΝΑ	χιλιοστά	2495	2495	2495	2495	2495
Ύψος στο καπό	χιλιοστά	1475	1475	1475	1475	1475
Πλάτος	χιλιοστά	1380	1380	1380	1380	1380
Βάρος - CAB	κιλά	3265-3865	3320-3920	3265-3865	3320-3920	3320-3920
Συνολικά επιτρεπόμενο φορτίο	κιλά	5000	5000	5000	5000	5000

FRUTTETO V

		90	95	100	105	115
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ						
Τύπος		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45
Επίπεδο καυσαερίων		Φάση V				
Αναρροφητήρας		Turbo Intercooler				
Έγχυση @ πίεση	Τύπος	Common Rail@2.000 bar				
Κύλινδροι / Κυβισμός	n°/cc	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kw/hp	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Ισχύς σε ονομαστικές στροφές κινητήρα (ECE R120)	kw/hp	63,5/86	66,4/90	71,1/97	74/101	80,6/110
Μέγιστη ροπή @1.400 rpm	Nm	372	389	417	433	472
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO)	λίτρα	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)
XL Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με μπροστινή ανύψωση/PTO)	λίτρα	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue	λίτρα	13	13	13	13	13
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΠΙΣΘΕΝ						
Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο 5 ταχυτήτων		15+15 ή 30+15 (με μηχανικό διαχωριστή) ή 30+30 (με HI-LO 2-βήματα Powershift) ή 45+45 (με HML 3 βημάτων Powershift)				
Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο 5 ταχυτήτων	χλμ/ώρα	40				
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - POWERSHUTTLE						
Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο 5 ταχυτήτων		15+15 ή 30+30 (με HI-LO, 2-βήματα Powershift) ή 45+45 (με HML 3-βήματα Powershift)				
Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο 5 ταχυτήτων	χλμ/ώρα	40				
PTO						
Ταχύτητες PTO		540/540E ή 540/540E/1000				
Ταχύτητα εδάφους PTO		o	o	o	o	o
Εμπρός PTO 1000		o	o	o	o	o
ΑΝΥΨΩΣΗ						
Ηλεκτρονική πίσω ανύψωση	
Ικανότητα πίσω ανύψωσης (ΣΤΑΝΤΑΡ/ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	κιλά	2600	2600	2600	2600	2600
Δεξιά υδραυλική ράβδος και σταθεροποιητές		o	o	o	o	o
Εμπρόσθια ανύψωση (1.500 κιλά)		o	o	o	o	o
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ						
Υδραυλικό σύστημα ανοικτού κέντρου (στάνταρ)	λίτρα/λεπτό	56	56	56	56	56
Υδραυλικό σύστημα ανοικτού κέντρου με διπλή αντλία (προαιρετικό)	λίτρα/λεπτό	68	68	68	68	68
Πίσω πηνία βαλβίδων (στάνταρ/προαιρετικό)	Αριθμός	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Ρυθμιστής ροής		o	o	o	o	o
Πίσω ελεύθερη επιστροφή	
Υδραυλικές διόδους με μεσαία τοποθέτηση - διπλές από το πίσω μέρος (προαιρετικό)	Αριθμός διόδων	2/4/5	2/4/5	2/4/5	2/4/5	2/4/5
Ελεύθερη επιστροφή με μεσαία τοποθέτηση		o	o	o	o	o
ΦΡΕΝΑ						
Φρενάρισμα στους 4 τροχούς	
Φρένο υδραυλικού τρέιλερ		o	o	o	o	o
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ						
Ηλεκτρο-υδραυλική εμπλοκή για 4WD και ασφάλιση διαφορικού	
Αυτόματο 4WD		o	o	o	o	o
Ανεξάρτητη αντλία τιμονιού	
Τιμόνι Διπλού Εκτοπίσματος (SDD)		o	o	o	o	o
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ACTIVEDRIVE (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)						
Λειτουργίες Προσαρμοστικής Απόσβεσης, Ενεργής Αυτοσταθεροποίησης	
Λειτουργίες Anti-Dive, Anti-Roll	
Έλεγχος Πρόσφυσης Διαφορικού (DTC)	
ΚΑΜΠΙΝΑ						
Επίπεδο πάτωμα	
Ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού		o	o	o	o	o
Ανάρτηση πάνω σε Hydro Silent-Block	
Καμπίνα με 4 συστήματα φιλτραρίσματος		o	o	o	o	o
Πίσω μέρος οροφής με ανύψωση		o	o	o	o	o
Έως 16x φώτα εργασίας LED		o	o	o	o	o
Ραδιόφωνο με Bluetooth		o	o	o	o	o
CTM		o	o	o	o	o
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Με μπροστινό ελαστικό	Μέγεθος	180/ 95 R16	180/ 95 R16	180/ 95 R16	180/ 95 R16	180/ 95 R16
Με πίσω ελαστικό	Μέγεθος	280/ 85 R24	280/ 85 R24	280/ 85 R24	280/ 85 R24	280/ 85 R24
Μεταξόνιο	χιλιοστά	2086	2216	2086	2216	2216
Μέγιστο μήκος	χιλιοστά	3670	3800	3670	3800	3800
Συνολικό ύψος - ΚΑΜΠΙΝΑ	χιλιοστά	2395	2395	2395	2395	2395
Ύψος στο καπό	χιλιοστά	1440	1440	1440	1440	1440
Πλάτος	χιλιοστά	1166	1166	1166	1166	1166
Βάρος - CAB	κιλά	3180-3690	3235-3745	3180-3690	3235-3745	3235-3745
Συνολικά επιτρεπόμενο φορτίο	κιλά	5000	5000	5000	5000	5000

Τα τεχνικά δεδομένα και οι εικόνες παρέχονται μόνο για καθοδήγηση. Η SAME είναι αφοσιωμένη στην συνεχή προσαρμογή των προϊόντων της στις απαιτήσεις σας και για τον λόγο αυτό διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αναβαθμίσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Τα τεχνικά δεδομένα και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν είναι μόνο ενδεικτικά. Η SAME διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κωδικός 308.8912.31-0 - 09/2022

 TheocarakisSA

 theocarakis_sa

Για να ανακαλύψετε περισσότερα επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπό μας ή επισκεφθείτε το www.theocarakis-tractors.gr.



SAME